

## PRODUCTO PINTURA PARA TRÁFICO

### 1. INFORME DEL PRODUCTO

Pintura para trafico, es un producto formulado con resina alquídica modificada con cauchos clorado y pigmentos resistentes a luz e intemperie.

Se emplea para la demarcación y señalización de carreteras, autopistas, pistas de aeropuertos, calles, parques, parqueos, pisos de fábricas, almacenes y bodegas.

### 2. PROPIEDADES FISICAS

ASPECTO FÍSICO	75-85 KU A 25°C, AL MOMENTO DEL ENVASADO, SU APARIENCIA ES UN LIQUIDO VISCOSO
OLOR	CARACTERÍSTICO AL SOLVENTE 3, RESINA ALQUIDÍCA.
PH	N.D
PUNTO DE INFLAMACIÓN	34°C (SOLVENTE 3)*
PUNTO DE EBULLICIÓN	156°C (SOLVENTE 3)*
DENSIDAD	5.10 – 5.30
SOLUBILIDAD EN AGUA	NO SE DILUYE
SÓLIDOS (% EN PESO)	68 – 77

### 3. PREPARACION DE SUPERFICIE

La superficie donde se va a pintar debe estar seca, libre polvo, grasa, oxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

### 4. PREPARACION DEL PRODUCTO

Previa a la aplicación homogenizar la mezcla, ya que este tipo de pintura se sedimenta con facilidad.

- DILUCION:** PARA LA APLICACIÓN:
- BROCHA O RODILLO:** un máximo de 10% de disolvente especial para tráfico.
- SOPLETE:** un máximo de 15 % de disolvente especial para tráfico.



Calle los Hornos Mz. J Lt. 18B Urb. industrial Infantas Los Olivos -  
Lima

Tel.: (01) 6572200 CEL.: 960 970 123

E-mail: [ventas@solcar.com.pe](mailto:ventas@solcar.com.pe)



## 5. CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin mezclar y a condiciones normales de almacenamiento, en un ambiente fresco y ventilado (10-30° c).

## 6. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

ENVASES METÁLICOS POR 1 GALÓN (3.785 LTS)

## 7. ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.



**Calle los Hornos Mz. J Lt. 18B Urb. industrial Infantas Los Olivos -  
Lima**

**Tel.: (01) 6572200 CEL.: 960 970 123**

**E-mail: [ventas@solcar.com.pe](mailto:ventas@solcar.com.pe)**

